

Der Flexible für Sperriges

Flachbetteinheit FB 101

Optionaler Flachbettscanner für
Canon Dokumentenscanner

you can

USB rein, los geht's! Mit der Flachbetteinheit FB 101 meistert Ihr Scanner auch geheftete Vorlagen und dicke Bücher – Produktivität in Top-Qualität.



Variabel

Gebundene, dünne oder beschädigte Dokumente – kein Problem für die optionale Flachbetteinheit FB 101. Einfach anzuschließen, bequem zu bedienen und mühelos zu verstauen, ist sie die perfekte Ergänzung für Teams und Abteilungen.

Dynamisch

Die scannt sogar bei offenem Deckel. Und weil für das Einscannen eines DIN A4-Dokuments weniger als 3 Sekunden benötigt werden, ist die Flachbetteinheit FB 101 bis zu 50 Prozent produktiver als Modelle der Mitbewerber.

Penibel

Nicht jedes Original ist einwandfrei. Hier greifen die Text- und Bildverbesserungsfunktionen der Flachbetteinheit 101, die mittelmäßige Vorlagen in gut lesbare Scans verwandelt.

Die entscheidenden Vorteile

- USB-Anschluss für eine Vielzahl von Canon DR-Scannern
- Bis zu 50 % schnellere Erfassung als vergleichbare Modelle
- Scannt bei offenem Deckel (dank Abschaltmöglichkeit für Umgebungslicht)
- Scannt bis DIN A4 (auch überlange Dokumente bis 35,6 cm)
- Flexibler Deckel für sperrige Dokumente
- Nahtlose Schnittstelle zu Canon Dokumentenscannern für Scannerwechsel ohne Unterbrechung
- Nutzt die Bildverarbeitungsfunktionen der DR-Scanner
- Ergonomisches Design
- Niedrige Betriebskosten (erfüllt ENERGY-STAR-Kriterien)



imageFORMULA

Canon

Technische Daten Flachbetteinheit FB 101

Typ Sensor Optische Auflösung Lichtquelle Scansseiten Schnittstelle Abmessungen (B x T x H) Gewicht Stromversorgung Stromverbrauch Betriebsumgebung Erfüllte Umwelttrichtlinien	optionale DIN A4-Flachbetteinheit für die Modelle DR-2010C, 2510C, 3010C, 4010C, 6010C, 6050C, 7550C und 9050C	SCANGESCHWINDIGKEIT (DIN A4, Hochformat) Schwarzweiß / Graustufen Farbe	Flachbetteinheit FB 101		
			200 und 300 dpi 200 dpi 300 dpi	3 Sek. 3 Sek. 4 Sek.	
			DOKUMENTE Breite Länge	bis 215,9 mm bis 355,6 mm	
			AUSGABEMODUS Binär Graustufen Farbe Auflösung	Schwarzweiß / Fehlerdiffusion / erweiterte Textverbesserung II 8-Bit (256 Stufen) 24-Bit / automatische Farberkennung 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi	
		FUNKTIONEN	Automatische Seitengrößenerkennung, Abschaltmodus für Umgebungslicht (übernimmt Bildverarbeitungsfunktionen von angeschlossenem DR-Scanner)		


Einige Abbildungen sind zur klareren Darstellung simuliert. Alle Angaben beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für das System wurden vor dem Termin der Produkteinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ™ und ©: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.

Kompatible DR-Scanner

MODELLE	DR-2010C, 2510C	DR-3010C	DR-4010C, 6010C	DR-6050C, 7550C, 9050C
Format	DIN A4	DIN A4	DIN A4	DIN A3
Art der Zufuhr	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Scangeschwindigkeit (A4, 200 dpi, Hochformat) Schwarzweiß / Graustufen	20 S./Min. / 40 B./Min. 25 S./Min. / 50 B./Min.	30 S./Min. / 60 B./Min.	42 S./Min. / 84 B./Min. 60 S./Min. / 120 B./Min.	60 S./Min. / 120 B./Min. 75 S./Min. / 150 B./Min. 90 S./Min. / 180 B./Min.
	20 S./Min. / 40 B./Min. 25 S./Min. / 50 B./Min.	30 S./Min. / 60 B./Min.	42 S./Min. / 84 B./Min. 60 S./Min. / 120 B./Min.	60 S./Min. / 120 B./Min. 75 S./Min. / 150 B./Min. 90 S./Min. / 180 B./Min.
Zufuhrkapazität (80 g/m ²)	50 Blatt	50 Blatt	100 Blatt	300 Blatt 500 Blatt 500 Blatt
Arbeitsbelastung (Scans/Tag)	20 - 1.500	20 - 3.000	100 - 5.000 100 - 7.500	500 - 12.000 500 - 15.000 500 - 18.000
Software	CaptureOnTouch, CapturePerfect, PaperPort, BizCard, Omnipage, Adobe Acrobat 9 Standard, Kofax VRS Basic (2510C)	CapturePerfect, PaperPort, BizCard, Omnipage, Adobe Acrobat 9 Standard, Kofax VRS Basic	CapturePerfect, Adobe Acrobat 9 Standard, Kofax VRS Basic	CapturePerfect, Kofax VRS Basic

Wichtig:

Die Flachbetteinheit FB 101 kann nicht als Standalone-Modell eingesetzt werden, sondern nur in Verbindung mit den Canon Dokumentenscannern DR-2010C, 2510C, 3010C, 4010C, 6010C, 6050C, 7550C oder 9050C.



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

© Canon Deutschland GmbH 2010
Stand: Juli 2010

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld
Tel. +49(0)21 51 / 3 45-0
Fax +49(0)21 51 / 3 45-102
www.canon.de

Bestell-Nr.: H100397

Canon (Schweiz) AG
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Fax: 044 835 64 68
www.canon.ch
info@canon.ch

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Str. 233
A-1100 Wien
Tel.: +43 1 680 88-0
www.canon.at
info@canon.at